

Mapestone Joint Cleaner

Különleges szagmentes tisztítószer a Mapestone Joint maradványainak letisztításához

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Szagtalan tisztítószer és hígító a **Mapestone Joint**-hoz. Bármely típusú kőhöz használható.

Néhány alkalmazási példa

- **Mapestone Joint**-tal fugázott kövezett burkolatok felületére lerakódott gyantamaradványok eltávolítására.
- Véletlenül lecseppent **Mapestone Joint** eltávolításához.
- A **Mapestone Joint Cleaner** hatékony a **Mapestone Joint** bedolgozásához használt szerszámok letisztításához is.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

A **Mapestone Joint Cleaner** alacsony illékonyságú kémiai anyagok keveréke nagy hígítási képességgel.

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

Javasoljuk, hogy akkor tisztítsa le a **Mapestone Joint** maradványait a köelemekről és a szerszámokról, ha a termék már teljesen megkötött.
MEGJEGYZÉS: ne öntse rá a terméket a fugahézagokra.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A kövezett burkolatok megtisztítása: öntsön megfelelő mennyiségű **Mapestone Joint Cleaner**-t egy tiszta ruhára és óvatosan törölje át a felületet. Ha szükséges, hagyja az oldatot néhány percre hatni a felületen és egy száraz ruhával dörzsölje le. Egy kissé zsíros réteg alakul ki a tisztítás után, amely

a burkolat használatba vétele után eltűnik. A munkanap végén vagy a munka befejeztével a szerszámok tisztításához öntsön egy kevés **Mapestone Joint Cleaner**-t egy tiszta ruhára és dörzsölje meg a tisztítandó felületet. Annak megelőzésére, hogy a **Mapestone Joint** eltömítse vagy elzárja a tömítőpisztolyt, hagyja a pisztolyt a **Mapestone Joint Cleaner** oldatba merítve a következő használatig.

ANYAGSZÜKSÉGLET

Az eltávolítandó szennyeződés mértékétől függően.

KISZERELÉS

A **Mapestone Joint Cleaner** 5 literes és 25 literes kannákban kapható.

ELTARTHATÓ

Eredeti, bontatlan csomagolásban a gyártástól számítva normál körülmények között 24 hónapig.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A BEDOLGOZÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A termékünk biztonságos használatára vonatkozó utasítások az érvényes Biztonsági Adatlapban találhatóak, amely elérhető a www.mapei.hu weboldalon.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

FIGYELMEZTETÉS

A termékismertetőben feltüntetett műszaki adatok, javaslatok és utasítások mindig csak a megadott feltételek mellett érvényesek. Az ettől eltérő

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)	
TERMÉK AZONOSÍTÓ ADATOK	
Állag:	folyadék
Szín:	átlátszó
Sűrűség +20°C-on (g/cm ³):	0,98
Viszkozitás +20°C-on (mPa·s):	3,5
Gyulladáspont:	+102°C
Forráspont:	+245°C

munkaörményekre és felhasználási területekre nem jelentenek kötelezettséget. Amennyiben a fentiekben ismertettől eltérő munkaörmények között vagy felhasználási területeken akarják a terméket használni, akkor a termék használatának megkezdése előtt megfelelő számú próbát kell végezni. Bár a termékismertetőben szereplő műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, ettől függetlenül csak a termékeink mindig azonos minőségére vállalunk garanciát.

Kérjük olvassa el a termék Műszaki adatlapjának aktuális verzióját, ami beszerezhető weboldalunkról: www.mapei.hu

JOGI NYILATKOZAT

A jelen Műszaki Adatlap („TDS”) másolható és hozzáadható egyéb projektdokumentu-

mokhoz, de az így létrehozott dokumentum nem egészítheti ki vagy helyettesítheti a hatályos TDS követelményeit a MAPEI termék beépítésének időpontjában. A legfrissebb TDS dokumentumok letölthető a www.mapei.hu honlapon. A MAPEI SEMMILYEN FELELŐSÉGET NEM VÁLLAL A JELEN TDS SZÖVEGÉNEK, AZ ABBAN SZEREPLŐ VAGY ABBÓL EREDŐ KÖVETELMÉNYEKNEK BÁRMELY MÓDOSÍTÁSA ESETÉN.

A termékre vonatkozó referenciák kérésre rendelkezésre állnak, illetve a www.mapei.hu weboldalon hozzáférhetők.