



UltraCare Acid Cleaner

Savas bázisú tisztító folyadék koncentrátum makacs cementkötésű habarcsmaradványok eltávolításához üvegmozaikról, kerámiáról és saválló természetes kőről. Ideális burkolatfektetés utáni tisztításhoz, valamint sókiválás és vízkő eltávolításához

LEÍRÁS

Az **UltraCare Acid Cleaner** olyan beltéri és kültéri felületek (beleértve a homlokzatokat is) tisztításához használható, amelyeket cementkötésű fugázóhabarccsal fugáztak. Sok más termékfunkcióval is rendelkezik, köszönhetően a többféle felületaktív anyagot tartalmazó savas összetételének, amely így kiváló tisztító képességet biztosít.

TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK

Az **UltraCare Acid Cleaner** alkalmas saválló anyagokon történő használatra, mint pl. gres, kerámia, üvegmozaikok, klinkerlapok, terrakotta és saválló természetes kő, és könnyedén eltávolítja a cementkötésű fugázót és ragasztómaradványokat a burkolatról tökéletesen tiszta felületet hagyva. A használat típusától függően sokféle hígítási arányban alkalmazható.

Eltávolítja a következőket:

- cementkötésű maradványok;
- szerves szennyeződés;
- vízkő;
- rozsdafoltok;
- sókivirágzásokat a terrakotta burkolatokról;
- szennyeződést a gres és kerámia anyagokról;
- az építési területen az építőanyagokon felhalmozódott szennyeződések tisztítására, mint pl. kerámia,

mosogatók és tartályok, eloxált alumínium, saválló acél, krómozás, stb.;

- mosószert is tartalmaz, így tisztít és eltávolítja a foltokat és maradványokat, ezáltal nincs szükség külön tisztításra;
- nem károsítja a kerámia burkolatokat, üveg borításokat és fém profilokat, azonban a piacon kapható anyagok sokféleségére tekintettel mindig ajánlott előzetes vizsgálat elvégzése különböző koncentrációkban.

TERMÉK INFORMÁCIÓ

Az **UltraCare Acid Cleaner** egy folyékony koncentrátum, amely vízzel hígítható az eltávolítandó szennyeződés és maradványok mennyisége szerint. Hígítsa 1:10 vagy 1:5 tömegarányban, pl. 1 rész **UltraCare Acid Cleaner**-hez 5-10 rész víz.

Az **UltraCare Acid Cleaner** speciális szerves sav puffertelt formulával, melynek előnye, hogy ugyanolyan agresszív a foltokkal és sókivirágzással szemben, mint a sokkal erősebb savak (sósav/kloridok, kénsav, stb.), anélkül, hogy ez utóbbihoz hasonlóan nagyon veszélyes mérgező gázokat fejlesztené. Javasoljuk, hogy minden esetben csak jól szellőző helyiségben dolgozzon.

Az **UltraCare Acid Cleaner** megfelelően alkalmazva nem károsítja a fugázóhabarcsot még színes fugázók esetében sem, de eltávolítja a felületükön megjelenő sókivirágzást.

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK

Állag:	folyadék
Szín:	átlátszó
Sűrűség:	1,10 g/cm ³
pH:	1
Bedolgozási hőmérséklettartomány:	0°C-tól +40°C-ig
Várakozási idő leöblítés előtt:	5 perc

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Az **UltraCare Acid Cleaner** koncentrált savas folyékony tisztítószer vizes oldatban. A termék használható vízzel hígítva vagy hígítatlanul az adott feladathoz szükséges koncentrációsintnek és a kezelendő felület típusának megfelelően. Kérjük, lépjen kapcsolatba a MAPEI műszaki ügyfélszolgálattal további javaslatokért. Használat előtt győződjön meg róla, hogy a tisztítandó felületek savállóak. Javasoljuk, hogy kétséges esetben végezzen előzetes tesztet. Az **UltraCare Acid Cleaner**-rel történő tisztítás előtt védjen meg minden felületet a véletlen ráfröccsenéstől. A tisztítandó felületeket, különösen, ha azok nagyon nedvszívók (Toszkán terrakotta, porózus kerámiák, természetes kő, stb.) vízzel jól be kell nedvesíteni az **UltraCare Acid Cleaner** kezelés előtt. Javasoljuk, hogy saválló felületekről cementkötésű fugázó és ragasztómaradvány eltávolításához hígítsa 1:10 és 1:5 között az eltávolítandó maradványok mértéke és a kezelt felület típusa szerint. Hordja fel a hígított oldatot a felületre és hagyja hatni 5 percig. Ezután tisztítsa le a felületet egytárcsás tisztítógéppel vagy tisztítófilccel. Távolítsa el az oldatot a felületről, majd öblítse le bő, tiszta vízzel. Erős szennyeződés esetén szükség lehet a fenti eljárás megismétlésére.

Az **UltraCare Acid Cleaner**-t csak teljesen megkötött fugázóhabarcsra használja (1-10 nap a felhasznált cementkötésű fugázó típusától függően). Abban az esetben, ha a habarcsmaradvány eltávolítót a fektetés helyén kell használnia, javasoljuk, hogy használja az **UltraCare Keranet Easy** sprayt, amely alkalmas a felesleges habarcs eltávolításához a burkolatfektetés helyéről. Kérjük nézze meg a vonatkozó termékismertetőt.

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

- Soha ne használja az **UltraCare Acid Cleaner**-t polírozott márványon vagy meszes természetes köveken általában, mészkő bázisú anyagokon vagy cementkötésű terrazzo burkolólapokon.

- Ne használja az **UltraCare Acid Cleaner**-t nem saválló mázas kerámia burkolólapokra és zománczott kádakra.
- Az **UltraCare Acid Cleaner** használata közben viseljen gumikesztyűt és védőszemüveget, és fordítson figyelmet a bőrre vagy ruhára fröccsenő termékre.
- Használat előtt győződjön meg róla, hogy a tisztítandó felületek savállóak. Javasoljuk, hogy kétséges esetben végezzen előzetes tesztet.
- Ne hagyja az **UltraCare Acid Cleaner**-t a fugázóhabarcsokon túl hosszú ideig és mindig öblítse át tiszta vízzel a termékmaradványok eltávolításához, amelyek egy idő után színelváltozást okozhatnak.
- Az **UltraCare Acid Cleaner** nem károsítja a fém és galvanizált felületeket; azonban a piacon kapható anyagok sokféleségére való tekintettel mindig ajánlott különböző koncentrációkban végzett előzetes vizsgálat.

ANYAGSZÜKSÉGLET

Az igényektől függően, a hígítástól, a szennyeződés mértékétől és típusától, valamint a kezelt felülettől függően változhat.

KISZERELÉS

Az **UltraCare Acid Cleaner** 1 és 5 literes kiszerelésben kapható.

TÁROLÁS

Az **UltraCare Acid Cleaner** 24 hónapig tárolható eredeti, bontatlan csomagolásban.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A BEDOLGOZÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Termékünk biztonságos használatára vonatkozó utasításokat az érvényes Biztonsági adatlap tartalmaz, amely letölthető a www.mapei.hu honlapról.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT
TERMÉK.

FIGYELMEZTETÉS

Habár az ezen termékismertetőben megadott műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, a fenti információkat minden esetben csak tájékoztató jellegűnek kell tekinteni és hosszútávú gyakorlati alkalmazás után meg kell erősíteni; emiatt mindenkinek, aki a terméket használni kívánja, előzetesen meg kell győződnie arról, hogy megfelelő-e a tervezett alkalmazásra. Minden esetben egyedül a felhasználó tartozik teljes felelősséggel a termék használatából eredő következményekért.

**Kérjük olvassa el a termék Műszaki adatlapjának aktuális verzióját, ami beszerezhető weboldalunkról:
www.mapei.hu**

JOGI NYILATKOZAT

A jelen Műszaki Adatlap („TDS”) másolható és hozzáadható egyéb projektdokumentumokhoz, de az így létrehozott dokumentum nem egészítheti ki vagy helyettesítheti a hatályos TDS követelményeit a MAPEI termék beépítésének időpontjában.

A legfrissebb TDS dokumentumok letölthető a www.mapei.hu honlapon.

A MAPEI SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A JELEN TDS SZÖVEGÉNEK, AZ ABBAN SZEREPLŐ VAGY ABBÓL EREDŐ KÖVETELMÉNYEKNEK BÁRMELY MÓDOSÍTÁSA ESETÉN.

A termékre vonatkozó referenciák kérésre rendelkezésre állnak, illetve a www.mapei.hu weboldalon hozzáférhetők.

UltraCare Acid Cleaner



A JÖVŐT ÉPÍTJÜK

11003-10-2021 (H)

Az itt közzétett szövegek, fényképek és illusztrációk bármilyen felhasználása tilos, és eljárást von maga után